

## Аппарат для свёртывания питательных сред Мекон АСПС

Аппараты для свёртывания питательных сред



- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Диапазон температур, °C: +40...+90
- Макс. количество пробирок: 352



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

29/07020401/3573-02 от 20.05.2002

Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Аппарат для свёртывания питательных сред Мекон АСПС

АСПС применяется при приготовлении питательных сред для культивирования тест-микобактерий, предназначенных для изучения и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств и их субстанций.

АСПС — это суховоздушный термостат с принудительной циркуляцией воздуха и автоматически стабильно поддерживаемой рабочей температурой в диапазоне от +40 до +90 °C. Он выполнен в виде ларя с прозрачной крышкой. В аппарате размещены кассеты (лабораторные штативы) с возможностью регулировки угла наклона вставляемых пробирок. В зависимости от расположения кассет в камере угол наклона пробирок меняется от 0 до 90 градусов. Он разделён на две камеры, в которые можно одновременно загрузить до 352 пробирок.

Прибор оснащён электронным блоком позволяющим устанавливать и контролировать время работы и температуру. Предусмотрена звуковая зуммерная сигнализация. Погрешность температуры в контрольных точках рабочих камер в рабочем режиме составляет не более 0,2 °C. Предельное отклонение температуры в контрольных точках рабочих камер от температуры в опорной точке в рабочем объёме составляет не более 0,5 °C.

Незагруженный аппарат нагревается до температуры 90 °C примерно за 40 минут, а с загруженными пробирками примерно за 60 минут.

Подробное использование аппаратов АСПС описано в Приказе Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в Российской Федерации» и МУ 3.5.2596-10 «Методы изучения и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств, методические указания» утверждённые и введённые в действие 20 марта 2010 г.

## Характеристики

| Параметр:                 | Показатель:                   |
|---------------------------|-------------------------------|
| Бренд                     | Мекон                         |
| Страна бренда             | Россия                        |
| Отрасли                   | Здравоохранение               |
| Дополнительный функционал | есть принудительная конвекция |
| Диапазон температур, °C   | +40...+90                     |

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Отклонение температуры от заданной, $\pm^{\circ}\text{C}$ | 0,5         |
| Время нагрева, мин, не более                              | 60          |
| Макс. количество пробирок                                 | 352         |
| Габариты, мм                                              | 900×590×840 |
| Вес, кг                                                   | 60          |
| Электропитание, В                                         | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт                                 | 960         |
| Страна производства                                       | Россия      |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.