

## Ламинарный шкаф Белаквилон VA-safe 0,9

Микробиологические боксы II класса



### Ваша цена

Розница  
**379 745 руб.**

Оптовая цена  
**373 900 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Класс бокса: II класс, тип A2
- Есть встроенный УФ-облучатель: да
- Размеры рабочей камеры, мм: 920×680×640

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Акция

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7505 от 22.08.2018

## Описание

### Ламинарный шкаф Белаквилон VA-safe 0,9

Ламинарный шкаф Белаквилон VA-safe 90 предназначен для физической изоляции (удержания и контролируемого удаления из рабочей зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путём персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей среды, а также для защиты рабочих агентов внутри рабочей зоны от внешней и перекрёстной контаминации.

Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм – не менее 99,995 %.

Класс устанавливаемых фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 – Н14.

Оборудование снабжено системой статической стабилизации расхода воздуха для обеспечения постоянного воздушного баланса внутри рабочей камеры вне зависимости от степени загрязнённости фильтра.

Проверка работоспособности основных систем бокса перед началом работы осуществляется автоматически.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2018/7505 от 22.08.2018.

## Преимущества

### Преимущества ламинарного шкафа Белаквилон VA-safe 0,9

- Лёгкость управления и удобство эксплуатации.
- Высокоэффективное бестеневое рассеянное панорамное освещение повышенной яркости (не менее 1500 Лк) с регулировкой яркости для комфортной работы.
- Стабильный воздушный барьер и постоянный нисходящий поток в рабочей зоне обеспечивают максимальную защиту персонала и образца. Эти условия постоянно контролируются автоматикой.
- Лицевой экран из 6 мм закалённого стекла с 2-мя ручками и углом наклона 10°, с 20 см (доступно 16-25 см) рабочей высотой подъёма.
- Переднее рабочее стекло без кромки, что позволяет наблюдать за рабочим процессом без помех;

- Конструкция рабочей зоны — из нержавеющей стали, устойчива к обработке дезрастворами, вогнутая рабочая поверхность, удобная для очистки. Пластиковые детали также устойчивы к дезобработке.
- Встроенная Touch-панель управления. Меню с возможностью выбора языка. Touch-панель управления находится в поле зрения и в пределах досягаемости в сидячем положении.
- Простота доступа к панели управления: на дисплее панели управления отображаются все эксплуатационные характеристики и данные по безопасности.
- Наличие звукового и визуального предупреждающих сигналов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Белаквилон
<b>Страна бренда</b>	Беларусь
<b>Отрасли</b>	Здравохранение
<b>Класс бокса</b>	II класс, тип A2
<b>Есть встроенный УФ-облучатель</b>	да
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	920×680×640
<b>Размеры рабочей зоны, мм</b>	890×505
<b>Мощность, потребляемая боксом (без учёта нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт</b>	800
<b>Освещение рабочей зоны, лк</b>	1500
<b>Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с</b>	не менее 0,31
<b>Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с</b>	не менее 0,44
<b>Степень рециркуляции воздуха в боксе, %</b>	не менее 70
<b>Габариты, мм</b>	1068,5×766,2×2169 + 16
<b>Вес, кг</b>	200
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	800
<b>Страна производства</b>	Беларусь

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.