

Медицинская центрифуга Hettich MIKRO 200 R

Медицинские центрифуги Арт. 2405



- Тип центрифуги: микроцентрифуга, рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 21382

Hettich

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7958 от 21.12.2018

Описание

Медицинская микроцентрифуга Hettich MIKRO 200 R

Микроцентрифуга с охлаждением Hettich MIKRO 200 R – одна из самых быстрых центрифуг в своём классе. Роторы предназначены для микропробирок, пробирок для ПЦР и крио-пробирок.

MIKRO 200 R обеспечивает максимальное ускорение, равное 21 382 g, и вместимость до 30 пробирок, что позволяет быстро обрабатывать образцы и получать оптимальное разделение при низком уровне шума 51 дБ(А).

MIKRO 200 R обеспечивает работу с образцами при температуре от -10 до +40 °С.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к центрифуге Hettich MIKRO 200 R



Арт. 2434. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 382.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.




Арт. 2437. 30-местный угловой ротор

- Угол наклона: 55° (внутренний ряд 45°) .
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 382.
- Максимальная вместимость: 30×2 мл.



Арт. 2428. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 382.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.



Арт. 2434. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 14 338.
- Максимальная вместимость: 4×8 ПЦР-стрипов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	2405
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	микроцентрифуга, рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	21382
Диапазон задания времени работы, мин	1-99
Диапазон задаваемых температур, °C	-10...40
Макс. количество пробирок	30×2 мл
Габариты, мм	281×553×26
Вес, кг	28

Электропитание, В	220±22
-------------------	--------

Потребляемая мощность, Вт	450
---------------------------	-----

Страна производства	Германия
---------------------	----------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.