

Медицинская центрифуга MPW-260RH

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 18000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24270



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/11085 от 18.11.2011

Описание

Центрифуга MPW 260RH

Центрифуга MPW 260RH – это лабораторная настольная центрифуга с охлаждением и нагревом, предназначенная для общего использования. Вместе с MPW-260 и MPW-260R представляют семейство центрифуг, которые, благодаря возможности их конфигурации с большим количеством доступных роторов, являются универсальными и гарантируют точность процесса центрифугирования. Они используются в медицинских, биохимических, ветеринарных, промышленных и других лабораториях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСЗ 2011/11085.

Преимущества

Преимущества MPW 260RH

- С охлаждением и нагревом.
- Температура +4 °C гарантирована при максимальной скорости каждого из роторов.
- Функция задержки старта.
- Начало работы после достижения определённой температуры.
- Предварительное охлаждение без/с центрифугированием, охлаждение после него центрифугирования, точная стабилизация температуры.
- Индукционный двигатель, не требующий ухода.
- Современная система программирования.
- Большой графический ЖК-дисплей.
- Одновременная индикация заданного и текущего значения скорости, RCF, времени, температуры.
- 99 программ пользователя.
- 10 характеристик ускорения/торможения.
- Программирование характеристик ускорения/торможения для нескольких отрезков/серий.
- Регулирование RPM/RCF (скорость оборотов в минуту/относительная центробежная сила).
- Два режима подсчёта времени: от нажатия клавиши «старт» или от набора ротором заданной скорости.
- Режим непрерывной работы HOLD.
- Работа в режиме «SHORT».
- Возможность изменения параметров во время центрифугирования.
- Идентификация ротора.
- Автоматическое открывание крышки.
- Регистрация параметров центрифугирования – программа MPW Editor – компьютер PC (USB).
- Изменение языка меню (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ).
- Блокировка выбранных функций, защита доступа с помощью пароля.
- Программная установка значения плотности для образцов > 1,2 г/см³ (с автоматической корректировкой максимальной скорости).
- Камера центрифугирования выполнена из нержавеющей стали.
- Широкий ассортимент роторов и дополнительного оборудования.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

MPW

Страна бренда	Польша
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	18000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24270
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...+55
Габариты, мм	315×365×660
Вес, кг	43.9
Электропитание, В	8000
Потребляемая мощность, Вт	230

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.