Медицинская центрифуга MPW-260RH

Медицинские центрифуги

- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 18000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24270

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Под заказ

Описание

Центрифуга MPW 260RH

Центрифуга MPW 260RH — это лабораторная настольная центрифуга с охлаждением и нагревом, предназначенная для общего использования. Вместе с MPW-260 и MPW-260R представляют семейство центрифуг, которые, благодаря возможности их конфигурации с большим количеством доступных роторов, являются универсальными и гарантируют точность процесса центрифугирования. Они используются в медицинских, биохимических, ветеринарных, промышленных и других лабораториях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/11085.

Преимущества

Преимущества MPW 260RH

• С охлаждением и нагревом.• Температура +4 °C гарантирована при максимальной скорости каждого из роторов.• Функция задержки старта.• Начало работы после достижения определённой температуры.• Предварительное охлаждение без/с центрифугированием, охлаждение после него центрифугирования, точная стабилизация температуры.• Индукционный двигатель, не требующий ухода.• Современная система программирования.• Большой графический ЖК-дисплей.• Одновременная индикация заданного и текущего значения скорости, RCF, времени, температуры.• 99 программ пользователя.• 10 характеристик ускорения/торможения.• Программирование характеристик ускорения/торможения для нескольких отрезков/серий.• Регулирование RPM/RCF (скорость оборотов в минуту/относительная центробежная сила).• Два режима подсчёта времени: от нажатия клавиши «старт» или от набора ротором заданной скорости.• Режим непрерывной работы HOLD.• Работа в режиме «SHORT».• Возможность изменения параметров во время центрифугирования.• Идентификация ротора.• Автоматическое открывание крышки.• Регистрация параметров центрифугирования — программа MPW Editor — компьютер PC (USB).• Изменение языка меню (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ).• Блокировка выбранных функций, защита доступа с помощью пароля.• Программная установка значения плотности для образцов > 1,2 г/см³ (с автоматической корректировкой максимальной скорости).• Камера центрифугирования выполнена из нержавеющей стали.
• Широкий ассортимент роторов и дополнительного оборудования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	MPW

Страна бренда	Польша
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	18000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24270
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...+55
Габариты, мм	315×365×660
Вес, кг	43.9
Электропитание, В	8000
Потребляемая мощность, Вт	230

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.