# Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 40 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

**Ваша цена**

Розница
**408 220 руб.**

**Оптовая цена**
**393 640 руб.**

В наличии

**Области применения:**

• Здравохранение

С учетом НДС 20 %

• Тип загрузки: вертикальный
• Тип автоклава: автоматический
• Дополнительный функционал: может работать автономно
• Объём рабочей камеры, л: 40
• Размеры рабочей камеры, мм: Ø350×420
• Диапазон температур, °C: 105-132
• Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 40 V

Лабораторный паровой стерилизатор (автоклав) предназначен для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Возможна стерилизация различной посуды, растворов, субстратов, перевязочных материалов, операционного белья, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских предметов, не портящихся при воздействии пара. Аппарат позволяет стерилизовать изделия не только снаружи, но и изнутри (полые и пористые изделия), а также обёрнутые, упакованные изделия, стеклянную лабораторную посуду и жидкости. Паровая стерилизация высокоэффективна против всех известных микроорганизмов, в том числе и патогенных, а также бактериальных спор.

Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях.

Легко управляется сенсорной панелью с цветным ЖКИ-дисплеем. Стерилизатор позволяет работать с двумя программами для разных температурных режимов. Температура в камере автоклава контролируется электронным датчиком температуры. Если крышка автоклава закрыта не плотно, то контроллер не позволит запустить автоклав. При превышении рабочего давления срабатывает спусковой клапан. О завершении режима работы или неисправности оператору сообщит звуковая и световая сигнализация. Все результаты можно перенести на ПК с помощью Bluetooth.

Автоклав легко перемещать благодаря высокопрочным колёсам.

Биксы, камера стерилизации, нагревательный элемент, датчик температуры выполнены из усиленной и электрохимически отполированной нержавеющей стали AISI 304L. Наружный материал — сталь с полимерным (порошковым) покрытием.

Простота управления:

• Цветной ЖКИ touch дисплей.
• Постоянное отображение на дисплее текущего процесса стерилизации.
• Интуитивно понятный интерфейс.

Безопасность:

• Звуковая/визуальная сигнализация.

• Защита от перегрева.
• Выключатель с защитой от утечки тока.
• Предохранительный спускной клапан при превышении давления.
• Ручное закрывание двери для уверенности в безопасности оператора.

Современные технологии:

• Микропроцессорный PID контроллер гарантирует точность и автоматичность процесса стерилизации.
• Цифровой датчик давления.
• Бесконтактный (оптический) датчик положения/закрытия крышки.
• Надёжный электронный датчик температуры pt100.
• Можно подключить к принтеру

Простота установки:

• Не требуется подключения к водопроводу и канализации;
• Лёгкость транспортирования и передвижения благодаря наличию высокопрочных колёс (роликовые опоры).

## Преимущества

### Преимущества автоклава Белаквилон BA clave

• Программа стерилизации с быстрой установкой температуры и времени стерилизации.
• Лёгкая и надёжная фиксация крышки, оптический датчик закрытия крышки.
• Протоколирование процесса.
• Таймер до 999 минут (звуковой сигнал в конце заданного времени).
• Значения начальных настроек не сбиваются даже при отключении электричества.

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Бренд** | Белаквилон |
| **Страна бренда** | Беларусь |
| **Отрасли** | Для отделения стерилизации |
| **Тип загрузки** | вертикальный |
| **Дополнительный функционал** | может работать автономно |
| **Объём рабочей камеры, л** | 40 |
| **Размеры рабочей камеры, мм** | Ø350×420 |
| **Диапазон температур, °C** | 105-132 |
| **Отклонение температуры от заданной, ±°C** | 1 |
| **Максимальное рабочее давление, МПа** | 2,2 |
| **Габариты, мм** | 605×805×1200 |
| **Страна производства** | Беларусь |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.