

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-75 ПЗ

Оборудование для утилизации медицинских отходов Арт. СМО-75 ПЗ



Наличие регистрационного удостоверения



Временно не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-75 ПЗ

Стерилизатор КасПЗ СМО-75 ПЗ предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов с СанПиНом 2.1.7.2790-10. В результате воздействия насыщенного водяного пара под избыточным давлением отходы перерабатываются в отходы класса А, которые безопасны для человека и окружающей среды и утилизируются вместе с твёрдыми бытовыми отходами.

СМО-75 ПЗ представляет собой паровой автоматический автоклав с круглой рабочей камерой и вертикальной загрузкой. Управление полностью автоматизировано. Стерилизатор можно подключить к компьютеру.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7370 от 11.07.2018.

Предварительное удаление воздуха из рабочей камеры осуществляется комбинированным способом: чередующимися пульсирующими продувками и откачками с помощью конденсатора, создающего вакуум.

Дополнительная сортировка и мойка отходов перед началом обработки не требуется. Допустимо попадание мелких частей анатомического характера в общем объёме отходов. Загружать крупными биоотходами не рекомендуется.

Обрабатываются:

- Изделия из пластмассы (шприцы, зонды, фильтры, дефлюзоры, катетеры, ёмкости и пр.).
- Стекло (бутылки, флаконы, пробирки, ампулы, пипетки пр.).
- Мелкий металлический инструмент (включая иглы шприцев, ланцеты, скальпели, бритвы).
- Изделия из латекса, целлюлозы, резины, бумаги, картона, дерева и ткани.
- Перевозочный материал.
- Биологический материал и культуры.

Условия размещения установки СМО-75 ПЗ:

- Наличие сети электроэнергии 380 Вт, 50 Гц с заземлением.
- Наличие канализации для слива воды.
- Наличие вентиляции: преобладание вытяжки над притоком.
- Минимальная площадь помещения с учётом пространства для хранения отходов – 12 м².

Объём дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске установки: 35 литров.
Рекомендованный размер паропроницаемого полипропиленового пакета: 400×600 мм.

Наработка на отказ: 1000 циклов. Время непрерывной работы в сутки: не более 16 часов.

Преимущества

Преимущества КасПЗ СМО-75 ПЗ

- Не требуется сортировка и мойка отходов перед началом обработки.
- Процесс экологически чист и не имеет побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду и землю.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Камера и корпусные элементы установки изготовлены из коррозионностойкой стали;
- Установка оснащена интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	СМО-75 ПЗ
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×675
Диапазон температур, °C	134...136
Количество полок	2 корзины
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	540×685×1170
Вес, кг	136
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.