

Термостат-инкубатор BINDER BF 400

Термостаты-инкубаторы Арт. 9010-0241



- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 400
- Диапазон температур, °C: Tкомн.+5...+100

 **BINDER**
Best conditions for your success

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Термостат-инкубатор BINDER BF 720

Инкубатор BINDER серии BF с принудительной конвекцией подходит для всех задач инкубации, особенно при полной загрузке и большом количестве испытаний. При этом данный инкубатор работает исключительно равномерно и характеризуется быстрым временем восстановления.

Инкубатор BF 400 имеет следующие особенности:

- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™.
- Принудительная конвекция.
- Регулируемая скорость вращения вентилятора.
- Регулируемый вытяжной клапан.
- Контроллер с функциями таймера.
- Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
- 2 решётчатые вставные полки, хромированные.
- 4 устойчивых ролика, 2 со стояночным тормозом, от 720 л.
- Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.
- Интерфейс для подключения к компьютеру: RS 422.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C — 5 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор — 90 кг, нагрузка на вставную полку — 35 кг.

В базовой комплектации предусмотрено 2 полки, по желанию заказчика можно установить 9 полок.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Аварийное оповещение при перегреве.
- Аналоговый выход 4-20 мА.
- Внутренняя камера усиленной конструкции (макс. нагрузка — 350 кг).
- Перфорированная вставная полка из нержавеющей стали.
- Документы для сертификации.
- Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
- Замок для двери.
- Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от -90 °C до +220 °C).
- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- ПО для регистратора данных.
- Порт доступа с силиконовыми заглушками.
- Резиновые подкладки для ножек.
- Решётчатая вставная полка (из нержавеющей стали, хромированная).
- Сертификат калибровки для измерений температуры.
- Стол на роликах.
- Температурный датчик Pt 100.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

Преимущества термостата-инкубатора BINDER BF 400

- Надёжные и воспроизводимые результаты даже при большом количестве испытаний в течение длительного времени.
- Программа дезинфекции при 100 °С.
- Внутренняя стеклянная дверь для стабильной атмосферы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9010-0241
Бренд	BINDER
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	400
Размеры рабочей камеры, мм	800×500×1000
Диапазон температур, °С	Ткомн.+5...+100
Отклонение температуры от заданной, ±°С	0,1
Время нагрева, мин, не более	12
Количество полок	2
Габариты, мм	1025×765×1235
Вес, кг	145
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	850
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.