

Центрифуга Дастан ОС-6МЦ (с ротором РК4×750К)

Медицинские центрифуги Арт. 1.10



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: стационарная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2007/00605 от 26.11.2007

Описание

Центрифуга Дастан ОС-6МЦ

Лабораторная медицинская центрифуга ОС-6М предназначена для разделения на фракции неоднородных жидкых систем плотностью до 2 г/см³ под воздействием центробежных сил. Это стационарная, периодического действия центрифуга с частотой вращения ротора до 6000 об/мин.

Может поставлять с роторами:

- РК4×750К.
- РК4×750МК.

Ротор РК 4×750 обеспечивает возможность работы с пластикатными контейнерами. Ротор РК 4×750М, имеющий максимально допустимую частоту вращения 3500 об/мин, обеспечивает вдвое больший, чем РК 4Х750, фактор деления.

Управление ОС-6МЦ – цифровое. Сохраняет в памяти 16 программ:

- установка типа ротора,
- установка частоты вращения,
- установка времени работы,
- установка времени разгона и торможения и др.

Частота вращения центрифуги и её торможение – программируемая, поэтому есть возможность варьировать этими параметрами. При возникновении дисбаланса ротора, ОС-6МЦ автоматически отключается. Оснащена таймером времени, обеспечивающим регулирование времени работы в диапазоне от 0 до 60 мин с интервалом 5 мин.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №ФСЗ 2011/11085.

Преимущества

Преимущества ОС-6МЦ

- Микропроцессорная система управления, цифровая индикация, блокировка замка, не позволяющая открыть крышку при врачающемся роторе, даже при отсутствии напряжения сети питания.
- Режим работы без ограничения времени (HOLD).
- Возможность задания режимов медленного разгона (торможения) до (от) предустановленной частоты.
- Сохранение в энергонезависимой памяти параметров последнего рабочего цикла после отключения сети питания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1.10
Бренд	Дастан
Страна бренда	Киргизия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	стационарная
Макс. скорость вращения, об/мин	6000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...60
Габариты, мм	775×700×960
Вес, кг	120
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.