

Центрифуга Liston C2202

Медицинские центрифуги Арт. С 2202



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3500
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 50
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2130

CAS/PRO

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/06507 от 22.08.2023

Описание

Центрифуга Liston C2202 с ротором CRS490

Универсальная настольная лабораторная центрифуга с ротором-крестовиной (4×90 мл) для применения в широком спектре лабораторий. Скорость до 3500 об/мин, вместимость до 360 мл центрифугата, возможность работы с нестандартной лабораторной посудой.

Имеется возможность работы с нестандартной лабораторной посудой ёмкостью до 90 мл. и возможность одновременного центрифугирования различных типов пробирок (при условии уравнивания стаканов). Аналог большинства европейских низкоскоростных центрифуг.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2009/06507.

Комплектация

- Сама центрифуга.
- Универсальный ротор крестовина CRS 490. Позволяет центрифугировать различные типы пробирок одновременно. Вместимость до 320 мл центрифугата.
- 4 адаптера на выбор.

Совместимые адаптеры

CAS.90.2.-6.16.110 Предназначен для стандартных вакуумных пробирок 9 мл.

CAS.90.2.-6.17.110 Предназначен для стандартных центрифужных пробирок с коническим дном

CAS.90.2.-8.13.100 Предназначен для стандартных вакуумных пробирок 5-6 мл.

CAS.90.2-8.12.35 Предназначен для пробирок типа Эппендорф на 2 мл.

CAS.90.2.1.36.110 Предназначен для пробирки на 90 мл

Преимущества

Преимущества Liston C2202

- Прочный и легкий корпус, изготовленный с применением алюминия.
- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги.
- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства.
- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости.
- Плавный разгон и торможение.
- Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима.
- Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз.
- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.
- Низкий уровень шума.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	C 2202
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3500
Шаг задания частоты вращения, об/мин	50
Точность поддержания частоты вращения, ±об/мин	50
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2130
Габариты, мм	420×490×260
Вес, кг	32.4
Вес в упаковке, кг	42
Габариты в упаковке, см	55×64×42
Электропитание, В	4850
Потребляемая мощность, Вт	230
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.