

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-20 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-20 МО



### Ваша цена

Розница  
**30 420 руб.**

Оптовая цена  
**29 640 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °С: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10267 от 15.06.2015

## Описание

### Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-20 МО

ГП-20 МО – это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объёмом рабочей камеры 20 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °С.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре  $160\pm 3$  °С в течение  $150\pm 5$  мин.
- Стерилизация при температуре  $180\pm 3$  °С в течение  $60\pm 5$  мин.
- Дезинфекция при температуре  $120\pm 3$  °С в течение  $45\pm 5$  мин.
- Сушка при температуре  $85\pm 3$  °С в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов.  
Средний срок службы: 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества КасПЗ ГП-20 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Малое энергопотребление.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГП-20 МО
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	2500
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	392×225×280
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	±3
Время нагрева, мин, не более	35
Количество полок	2 стандартное, 6 максимальное
Размер полки, мм	371×158
Габариты, мм	626×450×415
Вес, кг	20
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.