

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-20-Ох ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-20-Ох - «ПЗ»



Ваша цена

Розница

36 504 руб.

Оптовая цена

35 568 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °С: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2012/13223 от 30.10.2019

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-20-Ох ПЗ

ГП-20-Ох ПЗ — это воздушный стерилизатор с принудительным воздушным охлаждением и объёмом рабочей камеры 20 литров.

Улучшенное охлаждение обеспечивается за счёт принудительной циркуляции воздуха в специальной рубашке охлаждения вокруг стерилизационной камеры. Инструмент при этом остаётся в стерильной среде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2012/13223 от 30.10.2019.

Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °С. Время охлаждения до температуры 75 °С: не более 35 мин.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °С в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °С в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °С в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °С в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГП-20-Ох ПЗ

- Эффективное охлаждение, без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры.
- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Малое энергопотребление.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|-------------------------------|
| Артикул | ГП-20-Ох - «ПЗ» |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Время непрерывной работы, часов | 16 |
| Наработка на отказ, часов | 2500 |
| Дополнительный функционал | есть система охлаждения |
| Объём рабочей камеры, л | 20 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 365×300×225 |
| Диапазон температур, °С | 50...200 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°С | 3 |
| Количество полок | 1 стандартное, 2 максимальное |
| Размер полки, мм | 349×260 |
| Габариты, мм | 580×555×544 |
| Вес, кг | 33 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.