

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Стандарт»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



### Ваша цена

Розница  
**58 800 руб.**

Оптовая цена  
**57 480 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Стандарт»

Воздушный стерилизатор с принудительной конвекцией ГП-40 СПУ «Стандарт» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Это самая большая модель линейки.

Стерилизация сухим теплом при 180 °С является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всём объёме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/07333 от 05.04.2010.

Стерилизатор обеспечивает

- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °С/мин, 5 °С/мин, 7 °С/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °С

Время, мин

#### Стерилизация I

180

60

---

#### Стерилизация II

160

150

---

#### Дезинфекция

120

45

---

#### Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

#### Преимущества ГП-80 СПУ «Стандарт»

- Принудительная конвекция.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

#### Применение ГП-80 СПУ «Стандарт»

ГП-40 СПУ «Стандарт» используют для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей. Его можно использовать как сушильный шкаф.

Его применяют:

- в лечебно-профилактических учреждениях;
- на станциях переливания крови;
- в стоматологических клиниках;
- в аптеках;
- в косметологических кабинетах;
- в парикмахерских;
- в лабораториях химической промышленности и предприятий коммунальной сферы;
- в пищевой, в других отраслях промышленности;
- в бытовых учреждениях.

## Преимущества

---

#### Преимущества воздушного стерилизатора ГП-80 СПУ с охлаждением

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление, малый вес.
- Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры.
- Простота в эксплуатации, высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева, эргономичность.

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	510×340×460
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	830×620×600
Вес, кг	52
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	2200
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.